



ООО «ИПП «ИНТОП»
 Вентиляция, кондиционирование, отопление
 Проектирование, монтаж
 т. (056) 789-22-11, 098-680-37-64
www.intop.dp.ua office@intop.dp.ua

Ururu
Sarara

DAIKIN

R-410A

INVERTER

Кондиционеры настенного типа FTXR / RXR

FTXR28E



Наименование	Мощность, кВт		Потр. мощность, кВт	Стоимость комплекта, грн.
	Холод	Тепло		
FTXR/RXR28E	2,8	3,6	0,56	22380
FTXR/RXR42E	4,2	5,1	1,05	26160
FTXR/RXR50E	5,0	6,0	1,46	31550

- Система подачи свежего атмосферного воздуха
- Двухстадийная очистка атмосферного воздуха - в наружном и внутреннем блоках
- Фотокаталитический фильтр очистки с источником стимерного разряда во внутреннем блоке
- Срок службы фильтров до 3 лет
- Увлажнение воздуха с подогревом (Ururu)
- Осушение воздуха с подогревом (Sarara)
- Режим комфортного воздухораспределения (Comfort)
- Объемный воздушный поток (3D Flow) с режимом Autoswing
- Режим повышенной производительности (Powerful)
- Автоматический выбор режима (Auto)
- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart)
- Функция самодиагностики (Self Diagnosis Function)
- Максимальные расстояние и перепад высот между блоками – 10 м и 8 м (соответственно)

Производство – Бельгия
Гарантия – 3 года

Кондиционеры настенного типа FTX / RX

FTX20,25,35G



Наименование	Мощность, кВт		Потр. мощность, кВт	Стоимость комплекта, грн.
	Холод	Тепло		
FTX20GV/RX20GV	2,6	3,5	0,72	8590
FTX25GV/RX25GV	3,0	4,0	1,05	9090
FTX35GV/RX35GV	3,8	4,8	1,3	10710

- Плоская передняя панель: благодаря стильному дизайну легко вписывается в любой интерьер и проста в чистке
- Малый вес и компактные размеры
- Потребление электроэнергии на 30% меньше по сравнению с моделями без инвертора
- Двойной поток подаваемого воздуха обеспечивает более равномерное воздухораспределение
- Режим ECONO снижает энергопотребление, что позволяет использовать приборы с высоким энергопотреблением
- Двухпозиционный переключатель внутреннего блока
- Тихая работа внутреннего блока
- Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр
- Антикоррозийная обработка оребрения теплообменника наружного блока
- Для быстрого охлаждения или нагрева можно выбрать режим повышенной мощности
- Экономия энергии в режиме ожидания

Производство – Бельгия
Гарантия – 3 года

Кондиционеры настенного типа FTXG-J-S(W)/RXG-J



Наименование	Мощность, кВт		Потр. мощность, кВт	Стоимость комплекта, грн.
	Холод	Тепло		
FTXG25JS/RXG25J	2,5	3,4	0,56	18300
FTXG35JS/RXG35J	3,5	4,2	0,89	21480
FTXG25JW/RXG25J	2,5	3,4	0,56	17140
FTXG35JW/RXG35J	3,5	4,2	0,89	20160

S – серебристая модель (алюминий)

W – белая модель (пластик)

- "умный глаз";
- "ночной режим";
- "режим комфортного воздухораспределения";
- "автоматическое качание заслонок";
- "бесшумная работа";
- изящный, плоский и компактный корпус внутреннего блока толщиной всего 156 мм;
- коэффициент энергоэффективности при охлаждении (EER) 4,46;
- возможна комбинация как в сплит, так и в мульти сплит-системах. Длина трасс до 20 м

Производство – Бельгия

Гарантия – 3 года

**R-410A**

Кондиционеры настенного типа FTXG-E/RXG-E



Наименование	Мощность, кВт		Потр. мощность, кВт	Стоимость комплекта, грн.
	Холод	Тепло		
FTXG25E/RXG25E	2,5	3,4	0,62	13010
FTXG35E/RXG35E	3,5	4,2	1,06	15390

- Самый современный и компактный дизайн внутреннего блока толщиной 150 мм;
- Датчик наличия движения "Умный глаз" (Intelligent Eye™) экономит до 30 % электроэнергии;
- Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией и сроком службы фильтров до 3 лет;
- Автоматический выбор режима (Auto);
- Снижение уровня шума внутреннего блока до 22 дБА, а наружного блока - до 43 дБА (Quiet and Silent Operation™);
- Режим повышенной производительности (Powerful);
- Режим комфортного воздухораспределения (Comfort);
- Объемный воздушный поток (3D Flow) с режимом Autoswing;
- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart);
- Функция самодиагностики (Self Diagnosis Function);
- Максимальные расстояние и перепад высот между блоками 20 м и 15 м (соответственно);
- Модель поставляется в двух цветовых решениях: W - белый, S - с серебряной вставкой

Производство – Бельгия

Гарантия – 3 года

DAIKIN**R-410A****INVERTER**

Кондиционеры настенного типа FTXS-G / RXS-G (F)



Наименование	Мощность, кВт		Потр. мощность, кВт	Стоимость комплекта, грн.
	Холод	Тепло		
FTXS20G/RXS20G	2,0	2,7	0,47	9780
FTXS25G/RXS25G	2,5	3,4	0,55	10290
FTXS35G/RXS35G	3,4	4,0	0,87	12120
FTXS42G/RXS42G	4,2	5,0	1,22	15010
FTXS50G/RXS50G	5,0	6,2	1,52	22350
FTXS60F/RXS60F	6,0	7,0	1,99	26760
FTXS71F/RXS71F	7,1	8,0	2,35	32380

- 2-зонный датчик движения Intelligent eye: поток воздуха направляется в помещение, где не определено присутствие человека
- Экономия энергии в режиме ожидания
- Таймер еженедельной работы: позволяет программировать блок еженедельно
- Плоская передняя панель: благодаря стильному дизайну легко вписывается в любой интерьер и проста в чистке
- Режим Комфорт обеспечивает работу без сквозняков
- Объемный поток воздуха
- Двойной поток подаваемого воздуха обеспечивает более равномерное воздухораспределение
- Потребление на 30% меньше электроэнергии по сравнению с моделями без инвертора
- Режим ECONO снижает энергопотребление что позволяет использовать приборы с высоким энергопотреблением
- Тихая работа внутреннего / наружного блока
- Для быстрого охлаждения или нагревания можно выбрать режим повышенной мощности
- Более быстрое достижение заданной температуры
- Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр поглощает микрочастицы, устраняет неприятные запахи и дезактивирует бактерии и вирусы

Производство – Бельгия**Гарантия – 3 года**

Кондиционеры настенного типа FTXL-G / RXL-G



Наименование	Мощность, кВт		Потр. мощность, кВт	Стоимость комплекта, грн.
	Холод	Тепло		
FTXL20G/RXL20G	2,0	2,7	0,45	17280
FTXL25G/RXL25G	2,5	3,4	0,55	18150
FTXL35G/RXL35G	3,4	4,0	0,87	21410

- Оптимизированное решение для отопления вашего дома
- Энергоэффективность: весь модельный ряд класс A (COP = 4,58)
- Высокая теплопроизводительность: до 6,6 кВт
- Расширенный рабочий диапазон нагрева до -20°C
- Еженедельный таймер: позволяет запрограммировать блок на неделю
- 2-зонный датчик движения: поток воздуха направляется в сторону, где не определено присутствие человека
- Экономия энергии в режиме ожидания: снижение потребления электроэнергии с 10 Вт до 2 Вт
- Режим ECONO снижает энергопотребление, что позволяет использовать другие приборы с высоким энергопотреблением
- Режим энергосбережения, при котором в ночное время не допускается переохлаждение или перегрев
- Режим Comfort обеспечивает работу без сквозняков
- Для быстрого охлаждения или нагрева можно выбрать высокопроизводительный режим
- Бесшумная работа: уровень звукового давления снижен до 23 дБА
- Бесшумная работа внутреннего / наружного блока: Режим "Тишина" снижает рабочий шум внутреннего и/или наружного блока на 3 дБ(А)
- Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр очистки воздуха поглощает микрочастицы, устраняет неприятные запахи и дезактивирует бактерии и вирусы
- Функция воздушного потока в трех направлениях позволяет использовать сочетание горизонтального и вертикального движения жалюзийной решетки для циркуляции потоков холодного/теплого воздуха даже в отдалённых углах больших помещений

Производство – Бельгия

Гарантия – 3 года



Кондиционеры настенного типа FTYN-GX / RYN-GX (F)



Наименование	Мощность, кВт		Потр. мощность, кВт	Стоимость комплекта, грн.
	Холод	Тепло		
FTYN25GX/RYN25GX	2,0	2,7	0,83	6800
FTYN35GX/RYN35GX	2,5	3,4	0,92	7830
FTYN50F/RYN50F	3,4	4,0		22550
FTYN60F/RYN60F	4,2	5,0		29200
FTY25GX/RY25GX	2,0	2,7		7480
FTY35GX/RY35GX	2,5	3,4		8570

- Плотно прилегает к стене
- Жалюзи с широким углом охвата распределяют поток воздуха по всему помещению
- Таймер Вкл/выкл 24 часа
- Двухпозиционный переключатель внутреннего блока
- Заслонка регулирования направления потока воздуха Power-Airflow
- Пластинчатые теплообменники с антикоррозионным покрытием
- Плоская передняя панель: благодаря стильному дизайну легко вписывается в любой интерьер и проста в чистке
- Практически бесшумная работа
- Функция автоматического изменения вертикального положения жалюзийной решетки перемещает воздухораспределительные заслонки вверх и вниз для эффективного распределения воздушного потока по комнате
- Возможность выбора 3 скоростей вентилятора
- Специальный режим снижения влажности компании Daikin уменьшает влажность в помещении без изменения в нем температуры
- Для быстрого охлаждения или нагревания можно выбрать режим повышенной мощности
- Ночной режим работы экономит энергию, при котором в ночное время не допускается переохлаждение или перегрев
- Новый титано-апатитовый фотокаталитический фильтр увеличивает активную площадь для эффективной очистки и дезодорации воздуха
- Пульты дистанционного управления компании Daikin обеспечивают простоту в управлении

Производство – Бельгия

Гарантия – 3 года



Кондиционеры настенного типа FT-CVA (F)/ R-CVA (холод)



Наименование	Мощность, кВт		Потр. мощность, кВт	Стоимость комплекта, грн.
	Холод	Тепло		
FT25CVA/R25CVA	2,0	-		8160
FT35 CVA /R35CVA	2,5	-		8240
FT50F/RYN50CVA	3,4	-		9370
FT60F/RYN60CVA	4,2	-		11380

- Компактный дизайн и малый вес
- Режим непрерывного качания заслонок (Autoswing)
- Режим повышенной производительности (Powerful)
- Режим осушки воздуха (Programme Dry) поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60% без изменения температуры
- Малошумный внутренний блок (уровень шума 28 дБА)
- Работа по таймеру (24-Hour Timer) обеспечивается программированием времени включения и выключения кондиционера на сутки вперед
- Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией и сроком службы фильтров до 3 лет
- Специальный низкотемпературный комплект (опция) позволяет использовать кондиционер в районах с температурой не ниже -30 °C
- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart)
- Функция самодиагностики (Self Diagnosis Function)
- Максимальное расстояние и перепад высот между блоками: 30 м (5 кВт и более) или 25 м (менее 5 кВт) и 15 м (соответственно)

Производство – Бельгия
Гарантия – 3 года